

Econex Office 24/36 595/1010

гарантия 5 лет



Запрашивайте протоколы и чертежи в офисах продаж

Светильники серии Office предназначены для установки в офисных и других общественных помещениях (магазины, предприятия, учреждения, торговые и выставочные павильоны). Комфортный и естественный свет создает доброжелательную атмосферу в любом помещении, где установлено качественное светотехническое оборудование Econex. Прекрасная альтернатива традиционным растровым светильникам ЛВО 4x18 и ЛПО 2x36.

Область применения:

- Офисные, торговые помещения.
- Помещения с повышенной влажностью и запыленностью, пищевая промышленность, чистые и пожароопасные помещения категории П-Иа

Ремонтопригодность



Конструкция позволяет при необходимости быстро заменить блок питания

Рассеиватель EcoOpal



Рассеиватель EcoPrism



Быстрый монтаж



Высококачественные и надежные разъемы Wago позволяют быстро присоединять питающие провода

Рассеиватель GlassPrism



Рассеиватель TriplexPrism



Номинальное напряжение питающей сети, В	~220
Допустимое напряжение питающей сети, В	~ 150–280 == 250–394
Частота питающей сети, Гц	50–60
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Тип источника света	CA Seoul/Edison
Коррелированная цветовая температура, К	4000/5000
Коэффициент пульсации светового потока, %	менее 1%
Степень защиты светильника по ГОСТ 14254	IP20/IP54
Климатическое исполнение светильника по ГОСТ 15150	УХЛ4

Изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без ухудшения параметров.

Установка

Светильники Office устанавливаются в стандартный подвесной потолок типа Армстронг (/R) или крепятся к ровной поверхности потолка (/S) с помощью дополнительных элементов.

Конструкция

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного порошковой краской.

Оптическая часть

Различные типы рассеивателя, такие как: призматический и опаловый полистирол, минеральное и многослойное минеральное стекло имеют высокую светопропускаемость.

Блок аварийного питания

Обеспечивает бесперебойную работу светильника при отступлении напряжения в течение 1 часа.


Управление

Светильники имеют возможность диммирования с помощью ШИМ, сигнала 1-10V и внешнего резистора, а также управление по протоколу DALI и интеграция в систему беспроводного управления освещением Econex Smart (см. стр. 40).


Econex Office 24 595




/R



/S



Econex Office 36 1010



Конфигуратор

Econex Office	24	595	/R	Prism	5000K	DALI
	Мощность	Тип корпуса	Тип монтажа	Рассеиватель	Цветовая температура	Опции
	24 Вт 36 Вт	595x595 (595) 1010x180 (1010)	Встраиваемый (/R) Накладной (/S)	Призматический полистирол (EcoPrism) Опаловый полистирол (EcoOpal) GlassPrism TriplexPrism	4000K 5000K	Аварийный блок питания (EM) Управление DALI (DALI) Управление 1-10V (AN)

Номенклатура светильников Econex Office

Артикул	Наименование	лм/Вт	Потребляемая мощность Вт	Световой поток, лм*	Кривая силы света (КСС)	Масса, не более, кг
10 036 08	Econex Office 36 595/R EcoPrism 4000K	119	54	6400	D120	3,0
10 036 07	Econex Office 36 595/R EcoPrism 5000K	119	54	6400	D120	3,0
10 036 27	Econex Office 36 595/R EcoPrism 5000K EM	119	54	6400	D120	4,0
10 036 37	Econex Office 36 595/R EcoPrism 5000K AN	119	54	6400	D120	3,0
10 036 03	Econex Office 36 595/R EcoOpal 5000K	102	54	5500	D120	3,0
10 036 05	Econex Office 36 595/S EcoPrism 5000K	119	54	6400	D120	3,0
10 036 01	Econex Office 36 595/S EcoOpal 5000K	102	54	5500	D120	3,0
10 024 08	Econex Office 24 595/R EcoPrism 4000K	113	37	4200	D120	3,0
10 024 07	Econex Office 24 595/R EcoPrism 5000K	113	37	4200	D120	3,0
10 024 27	Econex Office 24 595/R EcoPrism 5000K EM	113	37	4200	D120	4,0
10 024 37	Econex Office 24 595/R EcoPrism 5000K AN	113	37	4200	D120	3,0
10 024 03	Econex Office 24 595/R EcoOpal 5000K	100	37	3700	D120	3,0
11 036 41	Econex Office 36595 TriplexPrism 5000K IP 54	119	54	6400	D120	4,0
11 024 31	Econex Office 24595 GlasPrism 5000K IP 54	117	37	4300	D120	4,0
12 024 21	Econex Office 24 1010/S Prism 5000K EM	113	37	4200	D120	4,0
12 024 12	Econex Office 24 1010/S Prism 4000K	113	37	4200	D120	3,0
12 024 32	Econex Office 24 1010/S Prism 4000K AN	113	37	4200	D120	3,0

Полная номенклатура выпускаемых светильников данной серии представлена на официальном сайте.

Тип кривой D120

